

Muffen

Muffenkabine MK 1-4 - IP 66

Für metallische Single- oder Multimode Kabel

4_3_10_2

Bestehend aus

- Stoffschlüssige Verbindungstechnik
- LWL - Einzelfaserkabel

Beschreibung

- Besteht aus:
 - Grundgehäuse mit Aluminium-Innenmuffe
 - Bis zu 20 Spleissmodule für max. 240 Spleisse
 - Spleissfertig vorbereitet, inkl. notwendigem Kleinmaterial
- Auf Anfrage:
 - Individuelle Ausbauten
 - Türverriegelung mittels Zylinder- oder Vorhängeschloss
 - Weitere Kabeleinführungsvarianten

Anwendung

- Aussenbereich
- Verbindung und / oder Aufteilung von LWL Kabeln
- Installations- und Montageumgebung:
 - Direkte Wandmontage



Technische Daten

| Typ | Kassette (max.) | Spleissungen (max.) | Abmessungen (B X H X T) | Gewicht kg | Mat/Farbe |
|--------|--------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| MK 1-4 | 20 | 240 | 510 x 710 x 320 | 22.0 | Alu / RAL 6013 |

Kabel- bzw. Seileinführungen

| Typ | Erdseil Ø 15 mm | Erdseil Ø 26 mm | Erdseil, LWL-Kabel 8 - 28 mm | LWL-Kabel Ø 19 mm | LWL-Kabel Ø 30 mm |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MK 1-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |