

FIBER-PATCH K

19" Kabelendverschlüsse 3/1 HE aus Aluminium
Für bis zu 144 Fasern

4_1_23

Bestehend aus

- 19" Baugruppenträger 3/1 HE mit Ablagefach 1 HE für Bündeladerreserve
- Für 12 x 7 TE oder 10 x 8 TE Einschubmodule 3 HE
- 7 TE oder 8 TE Abdeckplatte 3 HE für nichtbenutzte Steckplätze
- Optional: Winkel für Rückversetzung um 70 mm

Beschreibung

- Leerer Baugruppenträger
- Rückseitige Kabelbefestigungsplatte
- Kabelverarbeitungsset
- Befestigungsmaterial

Anwendung

- Innenbereich
- Verbindungs- oder Aufteilgehäuse



Technische Daten

Typ	Modul 7TE (max.)	Modul 8TE (max.)	Modulbefestigung	Abmessungen (B X H X T)	Gewicht kg	Mat./Farbe Box/Front
3/1 HE	12	10	verschraubt	483 x 177 x 274	3.4	Alu / Alu

Fiber-Modul, 7 TE für FIBER-PATCH K

Spleissvariante für 19" Baugruppenträger mit Kartenführungsschienen

4_1_30_1

Bestehend aus

- Modulbefestigung: verschraubt
- Abmessungen: 35.2 x 133 x 232 mm
- Gewicht: 1.2 kg

Beschreibung

- Frontplatte, aus farblos eloxiertem Aluminium, mit nummerierten Steckplätzen
- Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- komplett vormontiert
- Steckverbindertyp und -anzahl sind wählbar

Anwendung

- Innenanwendung



Mit Steckverbinder Singlemode APC

Typ	Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)
3HE 7TE	LC-D	6	3	24
3HE 7TE	LSH	12	3	24
3HE 7TE	SC	12	3	24

Mit Steckverbinder Singlemode PC

Typ	Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)
3HE 7TE	LC-D	6	3	24
3HE 7TE	LSH	12	3	24
3HE 7TE	SC	12	3	24

Mit Steckverbinder Multimode PC

Typ	Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)
3HE 7TE	LC-D	6	3	24
3HE 7TE	LSH	12	3	24
3HE 7TE	LSH-D	6	3	24
3HE 7TE	SC	12	3	24

LSH entspricht E-2000, welcher ein eingetragener Markenname der Firma DIAMOND SA ist.

Fiber-Modul, 8 TE für FIBER-PATCH K

Spleissvariante für 19" Baugruppenträger mit Kartenführungsschienen

4_1_30_2

Bestehend aus

- Modulbefestigung: verschraubt
- Abmessungen: 40.6 x 133 x 232 mm
- Gewicht: 1.3 kg

Beschreibung

- Frontplatte, aus farblos eloxiertem Aluminium, mit nummerierten Steckplätzen
- Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- komplett vormontiert
- Steckverbindertyp und -anzahl sind wählbar

Anwendung

- Innenanwendung



Mit Steckverbinder Singlemode APC

Typ	Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)
3HE 8TE	LC-D	6	3	24
3HE 8TE	LSH	12	3	24
3HE 8TE	SC	12	3	24

Mit Steckverbinder Singlemode PC

Typ	Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)
3HE 8TE	LC-D	6	3	24
3HE 8TE	LSH	12	3	24
3HE 8TE	SC	12	3	24

Mit Steckverbinder Multimode PC

Typ	Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)
3HE 8TE	LC-D	6	3	24
3HE 8TE	LSH	12	3	24
3HE 8TE	LSH-D	6	3	24
3HE 8TE	SC	12	3	24
3HE 8TE	SC-D	6	3	24
3HE 8TE	BFOC	12	2	12
3HE 8TE	FC	12	2	12

LSH entspricht E-2000, welcher ein eingetragener Markenname der Firma DIAMOND SA ist.
BFOC entspricht ST, welcher ein eingetragener Markenname der Firma LUCENT Technologies ist.