

FIBER-PATCH 10-48

Schubladenausführung

4_1_21_1

Bestehend aus

- 19" Baugruppenträger
- Optional: Winkel für Rückversetzung um 70 mm

Beschreibung

- Baugruppenträger, aus farblos eloxiertem Aluminium, mit nummerierten Steckplätzen
- Spleissfertig vormontiert
- Steckverbindertyp und -anzahl sind wählbar

Anwendung

- Innenbereich
- Verbindungs- und Aufteilgehäuse



Mit Steckverbinder Singlemode APC

Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)	Abmessungen (B X H X T)	Gewicht kg
LC-D	12	5	60	483x89x274	2.4
LC-D	24	5	60	483x89x274	2.4
LSH	24	5	60	483x89x274	2.4
LSH	48	5	60	483x89x274	2.4
LSH-D	12	5	60	483x89x274	2.4
LSH-D	24	5	60	483x89x274	2.4
SC	24	5	60	483x89x274	2.4
SC	48	5	60	483x89x274	2.4

Mit Steckverbinder Singlemode PC

Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)	Abmessungen (B X H X T)	Gewicht kg
LC-D	12	5	60	483x89x274	2.4
LC-D	24	5	60	483x89x274	2.4
LSH	24	5	60	483x89x274	2.4
LSH	48	5	60	483x89x274	2.4
LSH-D	12	5	60	483x89x274	2.4
LSH-D	24	5	60	483x89x274	2.4
SC	24	5	60	483x89x274	2.4
SC	48	5	60	483x89x274	2.4
BFOC	24	5	60	483x89x274	2.4
BFOC	48	5	60	483x89x274	2.4
FC	24	5	60	483x89x274	2.4
FC	48	5	60	483x89x274	2.4

Kabelendverschlüsse (KEV)

Mit Steckverbinder Multimode PC

Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Kassette (max.)	Spleissungen (max.)	Abmessungen (B X H X T)	Gewicht kg
LC-D	12	5	60	483x89x274	2.4
LC-D	24	5	60	483x89x274	2.4
LSH	24	5	60	483x89x274	2.4
LSH	48	5	60	483x89x274	2.4
LSH-D	12	5	60	483x89x274	2.4
LSH-D	24	5	60	483x89x274	2.4
SC	24	5	60	483x89x274	2.4
SC	48	5	60	483x89x274	2.4
BFOC	48	5	60	483x89x274	2.4
BFOC	24	5	60	483x89x274	2.4
FC	24	5	60	483x89x274	2.4
FC	48	5	60	483x89x274	2.4